

# UL Style No. 21974

RoHS



## 테프론 복합 케이블

Teflon composite cable

### 제품의 설명

- UL File No. E157965
- Standard : UL Subject 758
- Use : Internal or external wiring. In addition, the tag may also indicate the following:  
Suitable for Sunlight Resistant or Sun-Res.
- Temperatures exceeding :150°C

### RATING

STYLE No	Volt.(max)	Tem p.(max)
21974	300V	150°C

TYPE "A"	항목	적용	
	A. 도체	범위 : AWG 38 ~ 1/0 재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선 등	
	B. 절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.31mm	
	구성	2 코어 이상	
	C. 첨가물	선택사항 : 미적용	
	D. 실드	선택사항 : 미적용	
	E. 커버링	선택사항 : 미적용	
	F. 자켓	재질 : FEP 절연 두께	
		연선외경(mm)	두께(평균)
		8.8 또는 이하	0.31
		8.9 ~ 12.7	0.33
12.72 ~ 17.78		0.38	
17.80 ~ 38.1	0.51		
38.12 ~ 63.5	0.76		

TYPE "B"	항목	적용	
	A. 도체	범위 : AWG 38 ~ 1/0 재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선 등	
	B. 절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.31mm	
	구성	2 코어 이상	
	C. 첨가물	선택사항 : 면사	
	D. 실드	선택사항 : 편조, 금속테이프	
	E. 커버링	선택사항 : 유리섬유, 아라미드섬유, 폴리에스터	
	F. 자켓	재질 : FEP 절연 두께	
		연선외경(mm)	두께(평균)
		8.8 또는 이하	0.31
		8.9 ~ 12.7	0.33
12.72 ~ 17.78		0.38	
17.80 ~ 38.1	0.51		
38.12 ~ 63.5	0.76		