



## PEEK (Poly Ether Ether Ketone) 절연 전선

PEEK(Poly Ether Ether Ketone) Insulated Wire

### 제품의 설명

- Rating : 300V, 250°C
- Use : Internal wiring

도체			절연체		스파크 시험전압 (AC V)	표준조장 (m)	
AWG No.	구성 (EA / mm)	외경 (mm)	두께 (mm)	외경 (mm)			
30	7 / 0.102	0.31	0.12	0.55	3,000 V	절연두께는 업체 요구 사항에 준함	
	1 / 0.26	0.26	0.12	0.50			
28	7 / 0.127	0.39	0.12	0.63			
	1 / 0.32	0.32	0.12	0.56			
26	7 / 0.16	0.49	0.15	0.79			
	1 / 0.4	0.40	0.15	0.70			
24	7 / 0.203	0.61	0.15	0.91			
	1 / 0.5	0.50	0.15	0.80			
22	12 / 0.18	0.72	0.20	1.12			4,000 V
	13 / 0.18	0.75	0.20	1.15			
	60 / 0.08	0.72	0.20	1.12			
20	20 / 0.18	0.93	0.20	1.33			
	21 / 0.18	0.95	0.20	1.35			
18	30 / 0.18	1.14	0.22	1.58			
	35 / 0.18	1.23	0.22	1.67			
16	50 / 0.18	1.47	0.25	1.97			
	55 / 0.18	1.54	0.25	2.04			
14	37 / 0.26	1.83	0.25	2.33			
	41 / 0.26	1.92	0.25	2.42			

※ 도체 재질 (AWG 30 ~ AWG 28 : 합금선 및 은도금 연동선에 준함), (AWG 26 ~ : 주석도금 연동선으로 작업 가능함)

※ 상기 규격 이외의 제품 주문 생산 가능함.